



De MAX HVR41-ST is een spectaculaire uitvinding voor het snel plaatsen van gipsplaten. De schroef wordt door de gipsplaat geschoten en van zodra deze het hout/metal stud bereikt, schakelt de HVR41-ST automatisch over naar "draaien".

Technische informatie

Artikel nr.	519410
Gewicht	2,1 kg
Hoogte	341 mm
Lengte	300 mm
Breedte	115 mm
Voor lengtes	28 - 42 mm
Magazijn capaciteit	100
Werkdruk	18 - 23 bar
Luchtverbruik/schot	1,6 L / cycle 18 bar

Toepassingen: bevestiging van gipsplaat op hout of metalstud

Bijzonderheden: HIT + TWIST methode (schiet en schroeft in 0,06 sec per schroef), schakelaar hout/

metaal, diagonaal/recht schoeven, regelbare diepte-inslag, trekker-blokkeersysteem, geleverd in koffer, standaard knikkoppeling, riemhaak

Vebruiksgoederen

ARTIKEL NR.	BESCHRIJVING	AANTAL/VERPAKKING
722400	Schroeven HVR41 3.5x28 mm - Gi / Metal Aerfast	2000
722402	Schroeven HVR41 3.5x32 mm - Gi / Wood Aerfast	2000
722403	Schroeven HVR41 3.5x40 mm - Gi / Wood Aerfast	2000
722401	Schroeven HVR41 3.5x41 mm - Gi / Metal HVR41 Aerfast	2000