



Robuste, compacte & mobiele 2-cylinder compressor ideaal voor de uitvoering van renovatiewerken. Dankzij de 2 degelijke rubberen wielen en de comfortgreep is deze compressor gemakkelijk te transporteren zelfs over oneffen oppervlaktes. De gemonteerde bovenplaat dient ter bescherming van de pomp.

*Volautomatische werking, uitgerust met drukschakelaar, veiligheidsventiel, drukregelaar voor gecontroleerde werkdruk, thermische overbelastingsbeveiliging, luchtuitlaat met snelkoppelingen voor eenvoudig*

#### Technische informatie

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Artikel nr.          | 611014         |
| Gewicht              | 52 kg          |
| Lengte               | 710 mm         |
| Hoogte               | 490 mm         |
| Breedte              | 560 mm         |
| Effect               | 3 HP / 2,2 kW  |
| Spanning             | 230 V / 50 Hz  |
| Ketelinhoud          | 15 l           |
| Aanzuigvolume        | 350 l /min.    |
| Effectieve opbrengst | 240 l at 6 bar |
| RPM                  | 2 850          |
| Werkdruk             | 10 bar         |
| Geluidsniveau        | 85 dB          |
| Onderhoud            | olie           |

*aansluiten van pneumatische apparatuur, onderstel met 2 rubberen wielen voor een gemakkelijk transport, elektromotor met overbelastingsbescherming, spatsmeersysteem, CE-conform*