



Dit stripnagelapparaat verwerkt zowel ring als gladde spijkers van 2,8 tot 3,3 mm dik, met een kopdiameter van 7,2 mm. Het is de ideale spijkermachine voor het aanbrengen van dakbeschot en het vervaardigen van kozijnen, raamwerk, kisten, kratten en pallets.

Toepassingen: timmerindustrie, houtbouw, houtskelbouw, prefab droge binnenafbouw, binnenafbouw, brandpreventie/geluidsisolatie, Meubels/Houtbewerking, dakdekking, verpakkingsindustrie

Technische informatie

Artikel nr.	516146
Gewicht	3,6 kg
Lengte	384 mm
Hoogte	337 mm
Breedte	106 mm
Triggerwijze	Dual
Type bevestigingsmiddel	GC, HC, KC, GE, HE
Voor lengtes	50 - 90 mm
Diameter Ø min-max	2,8 - 3,3 mm
Magazijn capaciteit	65
Werkdruk	4.8 - 8.3 bar
Luchtverbruik/schot	283.2 l/min

Bijzonderheden: veelzijdig en krachtig, triggerfire en bottomfire, zaagtand neus, kort magazijn, regelbare diepte-instelling

Vebruiksgoederen

ARTIKEL NR.	BESCHRIJVING	AANTAL/VERPAKKING
527012	Nagels GE21APB 2.8x50 mm RS Senco	6600
526030	Nagels GC21APB 2.8x51 mm Senco	6600
526033	Nagels GC22APB 2.8x57 mm Senco	6600
526035	Nagels GC23AHAN 2.8x57 mm Hardstaal Senco	1000
526535	Nagels GC24APB 2.8x60 mm Senco	6600
52701301	Nagels GE24APB 2.8x60 mm RS Senco	3000
526044	Nagels GC25AAB 2.8x63 mm Galva 5 M μ Senco	4020
526041	Nagels GC25APB 2.8x63 mm Senco	4020
527017	Nagels GE25APB 2.8x63 mm RS Senco	4020
526048	Nagels GC26AAB 2.8x70 mm Galva 5 M μ Senco	4020
526047	Nagels GC26APB 2.8x70 mm Senco	4020
527016	Nagels GE26APB 2.8x70 mm RS Senco	4020
526050	Nagels GC27APB 2.8x75 mm Senco	4020
526069	Nagels HC31APB 3.1x100 mm Senco	3000
526059	Nagels HC25AGA 3.1x65 mm Inox Senco	4200
526055	Nagels HC25APB 3.1x65 mm Senco	4200
526052	Nagels HC26APB 3.1x70 mm Senco	4020
526057	Nagels HC27APB 3.1x75 mm Senco	3000
526062	Nagels HC28APB 3.1x82 mm Senco	3000
526067	Nagels HC29APB 3.1x90 mm Senco	3000
52607701	Nails D34 3.4x90 - KC29APB Senco	3000