



Ce cloueur en bande autonome à gaz Senco GT90FRH est très simple d'emploi (plus besoin de tuyaux, ni de compresseur) et utilise des clous en bande 21° allant jusqu'à 90 mm. Cet appareil est conçu pour travailler dans des conditions difficiles!

#### Informations techniques

Numéro d'article	<b>516162</b>
Poids	<b>3,6 kg</b>
Longueur	<b>373 mm</b>
Hauteur	<b>370 mm</b>
Largeur	<b>107 mm</b>
Fonctionnement	<b>Trigger fire</b>
Longueurs	<b>50-90 mm</b>
Diamètre min-max	<b>2,9-3,3 mm</b>
Capacité du chargeur	<b>70</b>
Type de Consommable	<b>Clous FRH</b>
Niveau sonore	<b>97 dB</b>

**Applications:** construction préfabriquée, charpenterie, sous-sols, emballage en bois, palettes, panneaux, etc

**Caractéristiques techniques:** moteur puissant, magasin en métal, profondeur de clouage réglable, protection anti-poussière, plage de température de 7° à 50°C, livré avec 2 batteries Ni-MH

## Consommables

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	ARTICLES PAR PACK
526663	Clous FRH 2.8x50 mm - bande plastique 20°	1020
52666901	Clous FRH 2.8x55 RS Aerfast	3000
52666402	Clous FRH 2.8x60 mm - bande plastique 20°	5000
526665	Clous FRH 2.8x65 mm - bande plastique 20°	3000
52666701	Clous FRH 2.8x75 mm - bande plastique 20°	3000
526680	Clous FRH 2.8x80 mm RS Galva 12Mμ 20°	3000
52666803	Clous FRH 3.1x90 mm - bande plastique 20°	2250