



Cloueur pneumatique haute pression pour clous d'ancrage en rouleaux. Grâce à une pression de 15 à 23 bar et sa taille réduite, le HN65J est apte à poser des clous d'ancrage dans les cas de figure les plus compliqués.

Informations techniques

Numéro d'article	519405
Poids	2 kg
Longueur	291 mm
Hauteur	291 mm
Largeur	102 mm
Fonctionnement	Trigger
Longueurs	40 - 65 mm
Diamètre	3.3 - 4.1 mm
Capacité du chargeur	100
Niveau sonore	93.6 dB
Pression de service	12 - 23 bar
Consommation air / tir	1.4 L at 18 bar
Vibration	5.66 m/s ²

Applications: sabots de charpente, plaques perforées, etc.

Caractéristiques techniques: rapide, précis et facile, réglage profondeur de clouage, filtre sans entretien, raccord d'air pivotant 360° exclusif pour plus de liberté de mouvement

Consommables

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	ARTICLES PAR PACK
527937	Clous CNH 3.1x80 mm T Aerfast	3600
527918	Clous CNH 3.1x80 mm RS Aerfast	3600
526920	Clous CNH 3.1x90 mm Aerfast	3600
527910	Clous CNH 3.1x90 mm RS Aerfast	3600
527926	Clous CNH 3.1x90 mm T Aerfast	3600
526940	Clous CNL 3.3x65/75 mm Duplex Aerfast	4800
52792001	Clous CN Epal 3.40x90 mm RS Aerfast	3000
52908301	Clous CNR 3.1x19 mm Bichrom Aerfast	9720
529084	Clous CNR 3.1x22 mm Bichrom Aerfast	8640
52908502	Clous CNR 3.1x25 mm Bichrom Aerfast	7560
52908601	Clous CNR 3.1x38 mm Bichrom Aerfast	5400