



Le cloueur pneumatique SCN34 convient aux clous reliés par fil métallique ainsi qu'aux clous reliés par fil plastique, jusqu'à 50 mm et de Ø 1,47 à 2,1. Le SCN34 est un appareil puissant, idéal pour un usage intensif!

#### Informations techniques

Numéro d'article	516309
Poids	1,5 kg
Longueur	305 mm
Hauteur	108 mm
Largeur	108 mm
Fonctionnement	Restrictive/Bumpfire
Longueurs	25 - 50 mm
Largeur Agrafes	1.5 - 2.1 mm
Capacité du chargeur	400
Type de Consommable	Coil nailer
Largeur	83,1 dBA
Pression de service	5-8 bar

**Applications:** revêtements toits, supports et sous planchers, sols, placage/habillage/gainage/voligeage/revêtement de planches et autres assemblages de bois, etc.

**Caractéristiques techniques:** profondeur réglable, échappement orientable, magasin translucide pour visionner le chargement, poignée confortable pour plus de confort et de contrôle

## Consommables

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	ARTICLES PAR PACK
52730101	Clous CNC 2.1x38 mm RS Galva 5M $\mu$ Senco	15750
527307	Clous CNC 2.1x45 RS Galva 5M $\mu$ Senco	12600
527302	Clous CNC 2.1x32 mm RS Senco	12600
52730302	Clous CNC 2.1x38 mm RS Senco	12600
52730602	Clous CNC 2.1x45 mm RS Senco	10500