



Ce cloueur rouleaux RoofPro 455 XP SENCO est un cloueur pneumatique pour des clous en rouleaux avec une tête ronde de Ø 10 mm. Cet appareil dispose d'un excellent système de guidage assurant un clouage précis.

## Informations techniques

Numéro d'article	519081
Poids	2,4 kg
Longueur	260 mm
Hauteur	267 mm
Largeur	114 mm
Fonctionnement	Dual
Diamètre	3,1 mm
Longueurs	19 - 44 mm
Capacité du chargeur	120
Niveau sonore	86 dB
Pression de service	4,8 - 8,3 bar
Consommation air / tir	185 l/min (60 shots/min.)

**Applications:** pose de bardeaux en shingle, clouage de caisses carton sur palettes, toile goudronnée, idéal pour la pose d'ardoises ETERNIT® de type ALTERNA et de bardeaux en shingle

**Caractéristiques techniques:** réglage de la profondeur de clouage, échappement orientable 360°, poignée confortable, excellent rapport poids / puissance, nouveau système de guidage pour clous assurant un clouage précis

## Consommables

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	ARTICLES PAR PACK
52908301	Clous CNR 3.1x19 mm Bichrom Aerfast	9720
529084	Clous CNR 3.1x22 mm Bichrom Aerfast	8640
52908502	Clous CNR 3.1x25 mm Bichrom Aerfast	7560
52908601	Clous CNR 3.1x38 mm Bichrom Aerfast	5400
529087	Clous CNR 3.1x25 mm Inox V2A	7200
527960	Clous CNR 3.1x38 mm Inox V2A SIDING	5040