



Le SLP20 XP SENCO est un cloueur pneumatique particulièrement adapté à l'usage industriel, très léger et ergonomique. Le SLP20XP utilise les brads AY/AX d'une longueur de 12 à 42 mm et est livré avec coffret PVC, raccord et huile.

Informations techniques

Numéro d'article	514073
Poids	1 kg
Longueur	241 mm
Hauteur	210 mm
Largeur	50 mm
Fonctionnement	Restrictive
Diamètre	1,2 mm
Longueurs	15 - 42 mm
Capacité du chargeur	110
Pression de service	4,8 - 8,3 bar
Consommation air / tir	52.7 l/min (60 shots/min.)

Applications: travaux de finition, agencement, décoration, rotin, encadrement, assemblages, menuiserie fine, lambris, parclozes, portes, plinthes, etc.

Caractéristiques techniques: fonctionne sans huile (évite de salir la surface de travail), facile à entretenir

(seulement 2 joints mobiles), réglage de la profondeur de clouage, échappement arrière, magasin à ouverture aisée, couteau trempé, poignée confortable, embout de protection contre le marquage d'impact

Consommables

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	ARTICLES PAR PACK
524023	Brads AX08EAA (12mm) Galva Senco *	5000
52402801	Brads AX10EAA (16mm) Galva Senco	5000
524032	Brads AX11EAA (19mm) Galva Senco	5000
524011	Brads AX13EAA (25mm) Galva Senco	5000
524012	Brads AX15EAA (30mm) Galva Senco	5000
52411201	Brads AX15EGA (30mm) Inox Senco	5000
524013	Brads AX17EAA (38mm) Galva Senco	5000
52411301	Brads AX17EGA (38mm) Inox Senco	5000
52401490	Brads AX18EAA (42mm) Galva Senco	5000
52402401	Brads AY08EAA (12mm) Galva Senco	5000
52401590	Brads AY10EAA (16mm) Galva Senco	5000
52412001	Brads AY10EGA (15mm) Inox Senco	5000
52401790	Brads AY11EAA (21mm) Galva Senco	5000
524121	Brads AY11EGA (20mm) Inox Senco	5000
524019	Brads AY13EAA (25mm) Galva Senco	5000
52411901	Brads AY13EGA (25mm) Inox Senco	5000
524021	Brads AY15EAA (30mm) Galva Senco	5000