



Le SENCO GT65RHS est un cloueur de finition autonome à gaz qui utilise des pointes en bande RX G16 0° d'une longueur de 32 à 64 mm et qui est recommandé pour tous travaux de menuiserie.

Informations techniques

Numéro d'article	514147
Poids	2,1 kg
Longueur	312 mm
Hauteur	300 mm
Largeur	86 mm
Longueurs	19 - 65 mm
Largeur Agrafes	1.6 mm (16 Ga.)
Cartouche de Gaz	Gas (18 g)
Clous / cartouche	1200
Batterie	6 V NiMH

Fiabilité et prestations optimales vont de pair avec cet appareil. La plage de températures va de -7°C jusqu'à 49°C!

Applications: rotan, montage, garnitures, armoires & tiroires, capitonnage, etc.

Caractéristiques techniques: corps en métal pour une durée de vie prolongée, moteur de puissance, profondeur d'enfoncement facilement ajustable, autonome et facile d'utilisation grâce à la cartouche de gaz et à la batterie Ni-Mh, ni tuyaux, ni compresseurs

Consommables

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	ARTICLES PAR PACK
52454501	Clous sans tête G16-35 Galva Aerfast	2500
524572	Clous sans tête G16-35 Inox Aerfast	5000
52454701	Clous sans tête G16-40 Galva Aerfast	2500
524573	Clous sans tête G16-40 Inox Aerfast	5000
52454801	Clous sans tête G16-45 Galva Aerfast	2500
52454901	Clous sans tête G16-50 Galva Aerfast	2500
524575	Clous sans tête G16-50 Inox Aerfast	5000
52455201	Clous sans tête G16-64 Galva Aerfast	2500
524571	Clous sans tête G16-30 Inox Aerfast	5000
524544	Clous sans tête G16-32 Galva - RX15EAA Senco	2000