



La technologie 23 bar MAX Powerlite haute-pression au service du plaquiste. Une vitesse de vissage inégalée (0,6 sec./cycle), un encombrement réduit et un poids minime, tels sont quelques-uns des avantages nombreux de cette visseuse-cloueuse haute-pression.

Applications: plaques de plâtre sur les rails métalliques (épaisseur de 0.5 à 0.8mm) et bois, pattes de couverture à joints debouts, etc.

Caractéristiques techniques: sélecteur métal/bois pour optimiser la puissance de vissage,

Informations techniques

Numéro d'article	519410
Poids	2,1 kg
Hauteur	341 mm
Longueur	300 mm
Largeur	115 mm
Longueurs	28 - 42 mm
Capacité du chargeur	100
Pression de service	18 - 23 bar
Consommation air / tir	1,6 L / cycle 18 bar

verrouillage de gâchette, crochet de ceinture, raccord d'air pivotant 360° exclusif pour plus de liberté de mouvement, réglage de la profondeur de vissage, réglage instantané pour vissage diagonal en angle, livré en coffret plastique

Consommables

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	ARTICLES PAR PACK
722400	Vis HVR41 3.5x28 mm - Gi / Métal Aerfast	2000
722402	Vis HVR41 3.5x32 mm - Gi / Bois Aerfast	2000
722403	Vis HVR41 3.5x40 mm - Gi / Bois Aerfast	2000
722401	Vis HVR41 3.5x41 mm - Gi / Métal HVR41 Aerfast	2000