



Le cloueur béton SAP40XP SENCO est un appareil pneumatique d'une grande autonomie de travail, le clou étant l'unique consommable; pas de combustion, pas de surchauffe, puissance réglable, travail possible par tous les temps.

Ce cloueur en bande est 5 fois plus rapide qu'une solution à poudre et certainement moins coûteux!

Applications: rails métalliques sur chape béton, parpaings ou aciers minces (4-5 mm) & clips, goulottes, profilés divers sur béton, parpaings ou aciers minces, sousparquet sur chape, etc.

Informations techniques

Numéro d'article	519450
Poids	3,2 kg
Longueur	463 mm
Hauteur	310 mm
Largeur	114 mm
Fonctionnement	Dual
Diamètre	2,7 - 3,02 mm
Longueurs	15 - 40 mm
Capacité du chargeur	42
Niveau sonore	91 dBA
Pression de service	5,5 - 8,3 bar
Consommation air / tir	147.2 l / min

Caractéristiques techniques: poignée revêtue d'élastomère confortable, faible recul, corps en aluminium, équilibré et léger, puissance d'impact infiniment réglable (préserve le support et votre bras)

Consommables

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	ARTICLES PAR PACK
529451	Clous Béton 2.6x19 mm Senco	1000
529452	Clous Béton 2.6x22 mm Senco	1000
529453	Clous Béton 2.6x25 mm Senco	1000
529454	Clous Béton 2.6x32 mm Senco	1000
529456	Clous Béton 2.6x40 mm Senco	1000
529460	Clous Béton 3.0x15 mm Premium Senco	1000
529461	Clous Béton 3.0x19 mm Premium Senco	1000
529462	Clous Béton 3.0x22 mm Premium Senco	1000
529463	Clous Béton 3.0x25 mm Premium Senco	1000
529464	Clous Béton 3.0x32 mm Premium Senco	1000
529450	Clous Béton 3.1x15 mm Senco	1000
529465	Clous Béton 3.0x38 mm Premium Senco	1000